

### Segment Conta YapıŐtırıcısı - SOLVENT BAZLI

Madde /Müstahzar Adı	KONTAKT YAPIŐTIRICI	Baskı Tarihi	10.02.2014
		Güncelleme Tarihi	31.07.2015
Form Numarası	FR.02.TL-00003	Versiyon	2

#### GENEL ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN TANIMI	: Polikloropren esaslı genel amaçlı kontak yapıŐtırıcısı
VİSKOZİTE (cp)	: 2000 - 2500
YOĞUNLUK (g/cm <sup>3</sup> )	: 1,2
RENK	: Şeffaf sarı
UYGULAMA SICAKLIĐI (°C)	: Oda Sıcaklığı / Room temperature
KURUMA SÜRESİ (dk)	: 15-20
AĐIRLIK (kg)	: 20 KG. Teneke

**DEPOLAMA SICAKLIĐI (°C)** : +10 / +30. SoĐukta bekleyen ürünleri kullanımdan önce 24 saat oda sıcaklığında bekletin. Raf ömrü 1 yıldır.

**UYGULAMA ŐEKLİ** : Fırça veya rulo ile emici bütün yüzeylerde sorunsuz bir yapıŐtırma elde edilir. YapıŐtırılacak yüzeylerin mutlaka temiz, kuru ve zımparalı olması gerekmektedir.

**KULLANIM ALANI** : Çok amaçlı bir yapıŐtırıcıdır. Otomotiv sanayisinde tavan ve taban kaplamaları, kapı fitil ve contaları, sünger, kumaş ve suni deri yapıŐtırılmasında, ayakkabı, terlik, saraciye ve mobilya sanayisinde, zemin kaplama malzemelerinin ve yalıtım kaplamalarının yapıŐtırılmasında, beton ve kauçuk, beton ve plastik birleŐimlerinde kullanılan üstün vasıflı bir yapıŐtırıcıdır.

**DİKKAT** : YapıŐtırıcı kullanılmadan önce karıŐtırılmalı ve işlem sonunda aĐzı sıkıca kapatılmalıdır. Çalışma ortamı havalandırılmalı, sigara içilmemeli, çıplak alev bulundurulmamalıdır.