

İLK DOLUM Gresi Şiltli TBM için

Ürün Tanımı

FFG-10 tünel delme makinelerinde yeni fırça sistemleri için ilk dolum kuyruk gresidir. Yüksek su basıncına ve zemin basıncına dayanacak şekilde formüle edilmiştir. Mükemmel pompalanabilme ve tüm yüzeylere yapışma özelliklerine sahiptir. FFG-10 genellikle ortam sıcaklığının 5°C üzerinde olduğu koşullar için tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları

Fırça sisteminin kullanıldığı şiltli TBM'ler.

Tüketim

3 sıra fırçalı sistemi doldurmak için ortalama tüketim 1 metre şilt için 45+10 kg olarak tespit edilmiştir.

Özellikler ve Avantajlar

- Mükemmel yalıtım özellikleri
- Bütün metal ve beton yüzeylere mükemmel yapışma kabiliyeti.
- Mükemmel pompalanma kabiliyeti

Paketleme

FFG-10 270 kg'lık standart bidonlarda muhafaza edilmektedir.

Depolama

FFG-10 açılmamış orijinal ambalajında tercihen 5-45°C sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Raf ömrü 12 ay'dır.

Güvenlik Önlemleri

FFG-10 tepkimeye girmeyen ve tehlikesiz bir malzemedir. Ekoloji ve çevreyle dosttur, çalışan sağlığına herhangi bir tehdit içermez. Bununla birlikte, kullanım sırasında, eldiven, koruyucu gözlük gibi genel güvenlik önlemlerinin alınması tavsiye edilmektedir.

Şekil:	Homojen pasta, lifli
Renk:	Yeşil
Koku:	Yok
Yoğunluk[kg/m ³]20°C:	1600±50
Kıvam: ISO 2137[1/10mm]	3-4 NLGI Grade
Yağ damlama noktası: ASTM D566	350 °C
Suyla yıkanma (79 C 1 hrs):	<5%
Püskürtme suyla yıkama: ASTM D4049 [%]	<2%
Penetrasyon derecesi(25 °C)	İşlenmemiş: 233 İşlenmiş: 220
Yanma Sıcaklığı	300 °C
Parlama noktası(yağ bazlı):	>250 °C