

Sulu Zeminler İçin Jelleştirici Polimer İçeren Köpük Ajanı

Ürün Tanımı

PLS - 100, yüksek içerikli polimerik bir köpük ajanıdır. Yüksek su içeriğine sahip yüzeylerle karşılaşılması durumunda, zemin şartlandırma için TBM makinesinde CPF grup köpük ile birlikte kullanılır. Suyu jelleştirerek dışarı alınmasını sağlar.

Uygulama

PLS - 100, toprağın düzgün bir şekilde taşınabilmesi için toprağın gevşemesini sağlayan ve toprağın düzgün bir şekilde taşınabilmesi için çökmenin azaltılması gereken, kum ve kil içeren yüksek su içeriği karışımına sahip geçirgen topraklar için önerilmektedir.

Tüketim

PLS - 100 su tankında su ile karıştırılır.

Kullanım Şekli

Zemin özelliklerine göre, su ağırlığının% 2,5 -% 5'i arasında kullanılacaktır.

- Doğrudan su tankına eklenmelidir.
- Gerekirse% 5'ten daha yüksek dozaj kullanmak mümkündür.
- Haznenin içindeki çökmenin 20'den yüksek olması durumunda 12'ye düşürmek için operatör PLS-100 dozunu arttırmalıdır, ayrıca CPF-200'ün CF'sini de % 20-50 oranında arttırmalıdır (cihaz koşullarına ve operatör tercihinine bağlı olarak).

Ekibimiz size doğru parametreleri nasıl bulacağınızı ve onaracağınızı gösterir.

Dikkat: PLS-200 ve diğer zemin şartlandırıcı köpük ajanları arasındaki etkileşim nedeniyle, doğrudan köpük IBC tankına eklemekten kaçınınız.

Paketleme

PLS-100, 1000 litrelik IBC tanklarda muhafaza edilmektedir.

Teknik Özellikler

Renk	Şeffaf
20°C'de Yoğunluk	1.01 +/- 0,005
Donma Noktası	0°C altında
Ph	80°C üzerinde